

IP RAINBOW-SERIE

De Rainbow-camera's van Provision-ISR, uitgerust met CNV-technologie (Color Night Vision), geven zelfs bij slechte lichtomstandigheden scherpe kleuren van superieure kwaliteit terug en bieden visuele details die aanzienlijk bijdragen aan de identificatie van mensen of objecten.




DL-320IPSR-36

2MP 24/7 FULL-COLOR VASTE LENS DOME/TURRET CAMERA

Deze 2 MP Turret/Dome-camera is uitgerust met een ingebouwde warme LED-lichtbron, een F.10 supergroot diafragma en een ultramoderne sensor.

Wanneer het omgevingslicht onvoldoende is, schakelt de camera zijn integrale verlichting in waardoor hij een full colour beeld kan blijven geven.

Het is bekend dat misdrijven zoals diefstal, drugsovertredingen, eenvoudige aanvallen, berovingen of vandalisme vaker 's nachts plaatsvinden: de Rainbow-camera van deze Provision-ISR kan autoriteiten cruciale informatie verstrekken, zoals de kleding van mensen of de kleur van de auto.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 2MP
- RAINBOW
- S-SIGHT V2
- 1920x1080 Resolutie
- 3D-DNR
- IP67

ANALYTICS

- Algemene analyse: cameramanipulatie
- Standaardanalyse: lijnoverschrijding, steriel gebied

SPECIFICATIES

Beeldsensor	1/2.8" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	1920x1080
Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Framesnelheid	1-25/30FPS
Dag nacht	24/7 full colour dagmodus
Min. Verlichting	0 lux (LED Aan)
Audiocompressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eenrichtingsaudio
Beeldinstellingen	AWB, AGC Instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherppte, Verzadiging, Helderheid en Contrast Instelbaar
Beeldverbetering	DWDR, BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeldoriëntatie	Spiegel/Omdraaien
Privacyzone	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analyse	Algemene analyse: cameramanipulatie Standaardanalyse: lijnoverschrijding, steriel gebied
Resolutie	H.265 / H.264 / MJPEG (alleen substream)
videocompressie	2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Multi-Stream	Masterstream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Substream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bitsnelheid	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
Codeermodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; Gratis aanpassen onder CBR
IR-afstand:	25 m (2 krachtige IR-LED's)
Lens (gezichtsveld)	3.6mm (84.8°)

SPECIFICATIES

Iris	Vaste lens (F1.0)
Lensbevestiging	M12 mount
Beschermingsgraad	Water Proof: IP67
Beugel Afmetingen	3-Axis Bracket
Gewicht (bruto)	Ø97mm×82.6mm
Netwerk	450g
Stroom	RJ45 (+PoE)
Analoge video- uitgang Audio-	DC Socket
connectiviteit SD- kaart	Ingebouwde microfoon
Alarm met harde resetknop	Op gebeurtenis/schema gebaseerde hoofd-/substream-opname (tot 128 GB)
Bewaking op afstand	Ja
Gebruikerstoegang	Nee
Netwerkprotocol	IE Browsing, Ossia VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
ONVIF	Ondersteunt gelijktijdige monitoring voor maximaal 3 gebruikers met multi-stream realtime transmissie
Ethernet	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
PoE	Ja
Stroomvoorziening	DC12V/~420mA / PoE/~5.4W
Werkomgeving	-30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid
Aansluitdoos	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 - PR-WB-A


AFMETINGEN



ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64



PR-WB-A